

## Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct, Schauglas, SonicControl



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93003.22/D

GTIN: 4026092063637

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar
- Wartungsarmer Betrieb
- Geruchsreduzierte Entsorgung bei geschlossenem Behälter

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Einbausituation:

freie Aufstellung

### Ausführung:

Entsorgungsart:	manuell
Entsorgungseinrichtung:	Entsorgungsanschluss
Entsorgungsvariante:	Direct
Füllereinrichtung nach DIN 1988:	nein
Nenngröße (NS):	3
Schauglas:	ja
Schredder-Mix-System:	nein
SonicControl:	ja
Tragfähigkeit (DIN 19901):	F3

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Lieferumfang:

Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

### Allgemeine Merkmale:

Material: PE  
Norm: EN 1825

### Abmessungen:

Aufstellfläche Länge: 1.736 mm  
Aufstellfläche Breite: 706 mm  
Aufstellfläche Höhe: 1.434 mm  
Einbringmaß Länge: 1.500 mm  
Einbringmaß Breite: 680 mm  
Einbringmaß Höhe: 1.434 mm

### Behälter/Grundkörper:

Zulauf Nennweite (DN): 100  
Zulauf Nennweite (DA): 110 mm  
Auslauf Nennweite (DN): 100  
Auslauf Nennweite (DA): 110 mm  
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.055 mm  
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm  
Druckabgang (DN): 65 mm  
Druckabgang (DA): 75 mm  
Nenndruck (PN): 10  
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Deckel  
Abdeckung Material: Kunststoff  
Abdeckung Farbe: violett  
Dichtheit: geruchsdicht  
Verriegelung: Schnellspanverschluss

### Abwasserinhalt:

Abscheiderinhalt: 300 l  
Gesamtvolumen: 600 l  
Schlammfanginhalt: 300 l  
Speichermenge an Fett: 120 l

**Steuerung:**

Schaltgerät:

nein