

Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct, Fülleinrichtung, Schauglas



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93003.31/D
GTIN: 4026092063682
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar
- Wartungsarmer Betrieb
- Geruchsreduzierte Entsorgung bei geschlossenem Behälter

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Einbausituation:

freie Aufstellung

Ausführung:

Entsorgungsart:	manuell
Entsorgungseinrichtung:	Entsorgungsanschluss
Entsorgungsvariante:	Direct
Fülleinrichtung nach DIN 1988:	ja
Nenngröße (NS):	3
Schauglas:	ja
Schredder-Mix-System:	nein
SonicControl:	nein
Tragfähigkeit (DIN 19901):	F3

Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
Lieferumfang:	Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Allgemeine Merkmale:

Material:	PE
Norm:	EN 1825

Abmessungen:

Aufstellfläche Länge:	1.736 mm
Aufstellfläche Breite:	706 mm
Aufstellfläche Höhe:	1.434 mm
Einbringmaß Länge:	1.500 mm
Einbringmaß Breite:	680 mm
Einbringmaß Höhe:	1.434 mm

Behälter/Grundkörper:

Zulauf Nennweite (DN):	100
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Auslauf Nennweite (DN):	100
Auslauf Nennweite (DA):	110 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	1.055 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	985 mm
Druckabgang (DN):	65 mm
Druckabgang (DA):	75 mm
Nenndruck (PN):	10
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Deckel
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	violett
Dichtheit:	geruchsdicht
Verriegelung:	Schnellspanverschluss

Abwasserinhalt:

Abscheiderinhalt:	300 l
Gesamtvolumen:	600 l
Schlammfanginhalt:	300 l
Speichermenge an Fett:	120 l

Steuerung:

Schaltgerät:

nein