

## Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4, Direct, 3-teilig



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004.00/D1-R2

GTIN: 4026092095683

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Ideal bei extrem beengten Zugängen
- Für Einbringung 3-fach teilbar für Einbringöffnung von max. 66 cm
- Direktentsorgung bei geschlossenem Behälter

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspanverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Einbausituation:

freie Aufstellung

### Ausführung:

Entsorgungsart:	manuell
Entsorgungseinrichtung:	Entsorgungsanschluss
Entsorgungsvariante:	Direct
Fülleinrichtung nach DIN 1988:	nein
Nenngröße (NS):	4
Schauglas:	nein
Schredder-Mix-System:	nein
SonicControl:	nein

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

### Allgemeine Merkmale:

Material: PE  
Norm: EN 1825

### Abmessungen:

Aufstellfläche Höhe: 1.550 mm  
Einbringmaß Länge: 1.500 mm  
Einbringmaß Breite: 1.300 mm  
Einbringmaß Höhe: 580 mm  
Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 520 mm  
Höhe Zwischenstück: 400 mm  
Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 650 mm

### Behälter/Grundkörper:

Zulauf Nennweite (DN): 100  
Zulauf Nennweite (DA): 110 mm  
Auslauf Nennweite (DN): 100  
Auslauf Nennweite (DA): 110 mm  
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.150 mm  
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.080 mm  
Schachtsystem: dreiteiliger Schacht  
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Deckel  
Abdeckung Material: Kunststoff  
Abdeckung Farbe: schwarz  
Dichtheit: geruchsdicht  
Verriegelung: Schnellspanverschluss

### Abwasserinhalt:

Abscheiderinhalt: 560 l  
Gesamtvolumen: 960 l  
Schlammfanginhalt: 400 l  
Speichermenge an Fett: 160 l

**Steuerung:**

Schaltgerät:

nein