

Fettabscheider EasyClean free NS 10, Direct, Schauglas, SonicControl



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93010.22/D
GTIN: 4026092063668
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar
- Wartungsarmer Betrieb
- Geruchsreduzierte Entsorgung bei geschlossenem Behälter

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Einbausituation:

freie Aufstellung

Ausführung:

Entsorgungsart:	manuell
Entsorgungseinrichtung:	Entsorgungsanschluss
Entsorgungsvariante:	Direct
Fülleinrichtung nach DIN 1988:	nein
Nenngröße (NS):	10
Schauglas:	ja
Schredder-Mix-System:	nein
SonicControl:	ja
Tragfähigkeit (DIN 19901):	F3

Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
Lieferumfang:	Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Allgemeine Merkmale:

Material:	PE
Norm:	EN 1825

Abmessungen:

Aufstellfläche Länge:	2.822 mm
Aufstellfläche Breite:	973 mm
Aufstellfläche Höhe:	1.653 mm
Einbringmaß Länge:	2.590 mm
Einbringmaß Breite:	940 mm
Einbringmaß Höhe:	1.653 mm

Behälter/Grundkörper:

Zulauf Nennweite (DN):	150
Zulauf Nennweite (DA):	160 mm
Auslauf Nennweite (DN):	150
Auslauf Nennweite (DA):	160 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	1.255 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	1.185 mm
Druckabgang (DN):	65 mm
Druckabgang (DA):	75 mm
Nenndruck (PN):	10
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Deckel
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	violett
Dichtheit:	geruchsdicht
Verriegelung:	Schnellspanverschluss

Abwasserinhalt:

Abscheiderinhalt:	900 l
Gesamtvolumen:	1.900 l
Schlammfanginhalt:	1.000 l
Speichermenge an Fett:	400 l

Steuerung:

Schaltgerät:

nein