

## Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Standard, 1120-1740 mm, Klasse D



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93010/170D

GTIN: 4026092073339

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Hinweis Einbau:                  | Variante vertiefter Einbau |
| Schachtsystem:                   | Zisterne                   |
| Entsorgungsvariante:             | Standard                   |
| Schredder-Mix-System:            | nein                       |
| Schauglas:                       | nein                       |
| Nenngröße (NS):                  | 10                         |
| SonicControl:                    | nein                       |
| Füllereinrichtung nach DIN 1988: | nein                       |
| Entsorgungsart:                  | manuell mit Saugschlauch   |
| Tragfähigkeit (DIN 19901):       | E4                         |

#### Allgemeine Merkmale

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Material:        | PE                  |
| Norm:            | EN 1825             |
| Einbausituation: | Einbau ins Erdreich |

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Auslieferungszustand:                             | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Abmessungen                                       |                                                                     |
| Gewicht netto:                                    | 488 kg                                                              |
| Gewicht brutto:                                   | 510 kg                                                              |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 1320 mm                                                             |
| Durchmesser:                                      | 659 mm                                                              |
| TEÜ:                                              | 700 - 1.500                                                         |
| T-TEÜ:                                            | 220                                                                 |
| Länge max.:                                       | 3062 mm                                                             |
| Einbautiefe:                                      | 1120 - 1740 mm                                                      |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar                         |
| Einbringmaß Breite:                               | 1200 mm                                                             |
| Einbringmaß Länge:                                | 2910 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 2150 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 1787 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 3062 mm                                                             |
| Behälter/Grundkörper                              |                                                                     |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:       | 1030 mm                                                             |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:        | 1100 mm                                                             |
| Auslauf Nennweite (DA):                           | 160 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DN):                           | 150                                                                 |
| Zulauf Nennweite (DA):                            | 160 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DN):                            | 150                                                                 |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:                     | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW):                       | 800 mm                                                              |
| Abdeckungsmerkmale                                |                                                                     |
| Abdeckungsart:                                    | Abdeckplatte                                                        |
| Abdeckung Material:                               | Grauguss                                                            |
| Abdeckung Farbe:                                  | schwarz                                                             |
| Abdeckung Höhe:                                   | 121 mm                                                              |
| Verriegelung:                                     | verriegelt                                                          |
| Belastungsklasse:                                 | D 400 (EN 124)                                                      |
| Dichtheit:                                        | geruchs- und tagwasserdicht                                         |
| Abwasserinhalt                                    |                                                                     |
| Abscheiderinhalt:                                 | 1600 l                                                              |
| Gesamtvolumen:                                    | 2600 l                                                              |
| Schlammfanginhalt:                                | 1000 l                                                              |
| Speichermenge an Fett:                            | 400 l                                                               |
| Steuerung                                         |                                                                     |
| Schaltgerät:                                      | nein                                                                |