

Fettabscheider EasyClean free NS 30, Direct, DZ



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93030-06-D

GTIN: 4026092103203

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Wartungsarmer Betrieb
- Geruchsreduzierte Entsorgung bei geschlossenem Behälter

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

| | |
|--------------------------------|---------|
| Entsorgungsvariante: | Direct |
| Schredder-Mix-System: | nein |
| Schauglas: | nein |
| Nenngröße (NS): | 30 |
| SonicControl: | nein |
| Fülleinrichtung nach DIN 1988: | nein |
| Entsorgungsart: | manuell |
| Tragfähigkeit (DIN 19901): | F3 |

Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------|---|
| Material: | PE |
| Norm: | EN 1825 |
| Einbausituation: | freie Aufstellung |
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen) |
| Lieferumfang: | Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss |

Abmessungen

| | |
|-----------------|--------|
| Gewicht netto: | 570 kg |
| Gewicht brutto: | 570 kg |

| | |
|---|---|
| Aufstellfläche Länge: | 5160 mm |
| Aufstellfläche Breite: | 1280 mm |
| Aufstellfläche Höhe: | 1625 mm |
| Einbringmaß Länge: | 5160 mm |
| Einbringmaß Breite: | 1280 mm |
| Einbringmaß Höhe: | 1625 mm |
| Länge: | 5160 mm |
| Breite: | 1600 mm |
| Höhe: | 1625 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 5160 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 1280 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 2000 mm |
| Behälter/Grundkörper | |
| Nenndruck (PN): | 10 |
| Druckabgang (DN): | 65 |
| Druckabgang (DA): | 75 mm |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 1170 mm |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: | 1240 mm |
| Auslauf Nennweite (DA): | 250 mm |
| Auslauf Nennweite (DN): | 250 mm |
| Zulauf Nennweite (DA): | 250 mm |
| Zulauf Nennweite (DN): | 250 mm |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Deckel |
| Abdeckung Material: | Kunststoff |
| Abdeckung Farbe: | schwarz |
| Verriegelung: | Schnellspanverschluss |
| Dichtheit: | geruchsdicht |
| Abwasserinhalt | |
| Abscheiderinhalt: | 2250 l |
| Gesamtvolumen: | 5250 l |
| Schlammfanginhalt: | 3000 l |
| Speichermenge an Fett: | 1200 l |
| Steuerung | |
| Schaltgerät: | nein |