

## Fettabscheider EasyClean ground NS 25, Standard, 800-1235 mm, Klasse D



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93925/120D

GTIN: 4026092046890

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Hinweis Einbau:                  | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm |
| Schachtsystem:                   | Zisterne                           |
| Entsorgungsvariante:             | Standard                           |
| Schredder-Mix-System:            | nein                               |
| Schauglas:                       | nein                               |
| Nenngröße (NS):                  | 25,00                              |
| SonicControl:                    | nein                               |
| Füllereinrichtung nach DIN 1988: | nein                               |
| Entsorgungsart:                  | manuell mit Saugschlauch           |
| Tragfähigkeit (DIN 19901):       | E4                                 |

#### Allgemeine Merkmale

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Material:        | PE                  |
| Norm:            | EN 1825             |
| Einbausituation: | Einbau ins Erdreich |

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Auslieferungszustand:                             | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Abmessungen                                       |                                                                     |
| Gewicht netto:                                    | 711 kg                                                              |
| Gewicht brutto:                                   | 718 kg                                                              |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 2130 mm                                                             |
| Durchmesser:                                      | 659 mm                                                              |
| TEÜ:                                              | 700 - 1.500                                                         |
| T-TEÜ:                                            | 480                                                                 |
| Länge max.:                                       | 3670 mm                                                             |
| Einbautiefe:                                      | 800 - 1235 mm                                                       |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar                         |
| Einbringmaß Länge:                                | 3470 mm                                                             |
| Einbringmaß Breite:                               | 2010 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 3740 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 2010 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 2430 mm                                                             |
| Behälter/Grundkörper                              |                                                                     |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:       | 1550 mm                                                             |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:        | 1650 mm                                                             |
| Auslauf Nennweite (DA):                           | 200 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DN):                           | 200 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DA):                            | 200 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DN):                            | 200 mm                                                              |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:                     | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW):                       | 600 mm                                                              |
| Abdeckungsmerkmale                                |                                                                     |
| Abdeckungsart:                                    | Abdeckplatte                                                        |
| Abdeckung Material:                               | Grauguss                                                            |
| Abdeckung Farbe:                                  | schwarz                                                             |
| Abdeckung Höhe:                                   | 121 mm                                                              |
| Verriegelung:                                     | verriegelt                                                          |
| Belastungsklasse:                                 | D 400 (EN 124)                                                      |
| Dichtheit:                                        | geruchs- und tagwasserdicht                                         |
| Abwasserinhalt                                    |                                                                     |
| Abscheiderinhalt:                                 | 5300 l                                                              |
| Gesamtvolumen:                                    | 7800 l                                                              |
| Schlammfanginhalt:                                | 2500 l                                                              |
| Speichermenge an Fett:                            | 2000 l                                                              |
| Steuerung                                         |                                                                     |
| Schaltgerät:                                      | nein                                                                |