

Fettabscheider EasyClean Modular ground, NS 4, Standard, Klasse B



Artikelinformationen

Artikelnummer: 98204/00B

GTIN: 4026092027127

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang (NS 4 mit separatem Schlammfangbehälter) ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich.

Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei der KESSEL AG erhältlich.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

Ausführung:

Entsorgungsart:

manuell mit Saugschlauch

Entsorgungsvariante:

Standard

Füllereinrichtung nach DIN 1988:

nein

Nenngröße (NS):

4

Schauglas:

nein

Schredder-Mix-System:

nein

SonicControl:

nein

Tragfähigkeit (DIN 19901):

E2

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Allgemeine Merkmale:

Material:	PE
Norm:	DIN 4040-100

Abmessungen:

Länge max.:	2.635 mm
Einbringmaß Länge:	1.300 mm
Einbringmaß Breite:	1.300 mm
Höhe Behälterboden bis Zwischenstück:	750 mm
Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante:	750 mm

Behälter/Grundkörper:

Zulauf Nennweite (DN):	100
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Auslauf Nennweite (DN):	100
Auslauf Nennweite (DA):	110 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	1.236 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	1.136 mm
Einbautiefe:	330 - 480 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	500 mm
Lichte Weite Einstieg (LW):	600 mm
Schachtsystem:	modularer Schacht
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	B 125 (EN 124)
Länge:	648 mm
Breite:	648 mm
Höhe:	95 mm
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht
Verriegelung:	unverriegelt

Abwasserinhalt:

Abscheiderinhalt:	1.150 l
Gesamtvolumen:	1.750 l
Schlammfanginhalt:	600 l
Speichermenge an Fett:	160 l

Steuerung:

Schaltgerät:	nein
--------------	------