

Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasse II, D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 99601.016D

GTIN: 4026092030974

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für E 10 und Biodiesel (FAME) bis zu 100 % Anteil
- Optional mit Rückstauverschluss nach DIN 13564

Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckplatte ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei der KESSEL AG erhältlich.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Hinweis:

vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen.

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

Ausführung:

Entsorgungsart:

manuell mit Saugschlauch

Koaleszenzeinsatz:

nein

Nenngröße (NS):

1,5

Tragfähigkeit (DIN 19901):

E4

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Abscheiderklasse:

II

Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten:

von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Allgemeine Merkmale:

Material: PE

Abmessungen:

Einbringmaß Länge: 1.091 mm

Einbringmaß Breite: 1.012 mm

Überstand: 50 mm

Behälter/Grundkörper:

Zulauf Nennweite (DN): 100

Zulauf Nennweite (DA): 110 mm

Auslauf Nennweite (DN): 100

Auslauf Nennweite (DA): 110 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 508 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 461 mm

Einbautiefe: 518 - 942 mm

Lichte Weite Behälter (LW): 800 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Abdeckplatte

Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung Farbe: schwarz

Belastungsklasse: D 400 (EN 124)

Länge: 680 mm

Breite: 680 mm

Höhe: 50 mm

Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Verriegelung: unverriegelt

Abwasserinhalt:

Gesamtvolumen: 230 l

Schlammfanginhalt: 130 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 70,5 l

Steuerung:

Schaltgerät:

nein