

Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 1000, NS 1,5, Klasse II, D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 99601.041D

GTIN: 4026092030998

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für E 10 und Biodiesel (FAME) bis zu 100 % Anteil
- Optional mit Rückstauverschluss nach DIN 13564

Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckplatte ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei der KESSEL AG erhältlich.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Hinweis: vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen.
Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Ausführung:

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch
Koaleszenzeinsatz: nein
Nenngröße (NS): 1,5
Tragfähigkeit (DIN 19901): E4

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Abscheiderklasse: II
Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Allgemeine Merkmale:

Material: PE

Abmessungen:

Einbringmaß Länge: 1.425 mm
Einbringmaß Breite: 1.300 mm

Überstand: 70 mm

Behälter/Grundkörper:

Zulauf Nennweite (DN): 100
Zulauf Nennweite (DA): 110 mm
Auslauf Nennweite (DN): 100
Auslauf Nennweite (DA): 110 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 630 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 583 mm
Einbautiefe: 570 - 995 mm
Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Abdeckplatte
Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung Farbe: schwarz
Belastungsklasse: D 400 (EN 124)
Länge: 680 mm
Breite: 680 mm
Höhe: 50 mm
Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Verriegelung: unverriegelt

Abwasserinhalt:

Gesamtvolumen: 580 l
Schlammfanginhalt: 360 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 110 l

Steuerung:

Schaltgerät:

nein