


Aufsatzstück Variofix System 200, Schlitzrost, V2A, K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48968
GTIN: 4026092004906
Preisgruppe: 10

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag, inklusive Bauzeitschutzabdeckung.

Ausführung

System:	200
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

Abmessungen

Gewicht netto:	2,25 kg
Gewicht brutto:	2,75 kg
Durchmesser:	320 mm
Verstellbereich:	12 - 25
Höhe:	150 mm
Verpackungsmaß Länge:	360 mm
Verpackungsmaß Breite:	360 mm
Verpackungsmaß Höhe:	250 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite:	198 mm
Abdeckung Länge:	198 mm
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rostgröße Länge:	200 mm
Rostgröße Breite:	200 mm
Bodenbelaghöhe max.:	23 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar

Rost

Rostgröße Länge:	200 mm
------------------	--------

Rostgröße Breite:

200 mm