


Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstellung SPF 4500-S3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680533

GTIN: 4026092074947

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe Typ SPF 4500-S3 für Pumpstation Aqualift F XL, trockene Aufstellung

Ausführung	
Pumpensteuerung:	Schaltgerät
Allgemeine Merkmale	
Kabellänge:	10 m
Abmessungen	
Gewicht netto:	26,5 kg
Gewicht brutto:	29,3 kg
Verpackungsmaß Länge:	585 mm
Verpackungsmaß Breite:	350 mm
Verpackungsmaß Höhe:	380 mm
Fördereinrichtung	
Pumpe:	SPF 4500-S3
Anschlusstyp:	Direktanschluss
Betriebsspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Schutzklasse:	I
Isolationsklasse:	F
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,85
Schutzart Pumpe:	IP 68
Temperaturüberwachung:	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Förderhöhe max.:	20 m
Drehzahl:	2850 U/min
Leistung P1:	4,2 kW
Leistung P2:	3,5 kW

Betriebsart:	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	10 m
Nennstrom:	7,5 A
Steuerung	
Betriebsspannung:	400 V
Anschlusstyp:	Direktanschluss
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	Absicherung über Schaltgerät 400 V